




**DIGELHEAT**  
INFRAROT HEIZUNGEN



german  
brand  
award  
2019  
winner

## Glasbildheizung - Datenblatt

### Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	bedruckt auf der Glasrückseite ohne Alurahmen
Schutzart:	IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

### Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
Glasbildheizung 250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	4,1 kg
Glasbildheizung 350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	6,2 kg
Glasbildheizung 420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	8,0 kg
Glasbildheizung 540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	10,1 kg
Glasbildheizung 750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	13,0 kg
Glasbildheizung 900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	16,3 kg
Glasbildheizung 1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	20,0 kg

\*Nennleistung bei 230 Volt

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wandmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)

