

DIGELHEAT
INFRAROT HEIZUNGEN



german
brand
award
2019
winner

Glasseizung – Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	schwarz, weiß
Schutzart:	IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
GH-250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	4,1 kg
GH-350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	6,2 kg
GH-420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	8,0 kg
GH-540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	10,1 kg
GH-750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	13,1 kg
GH-820	170 x 40 cm	820* +/- 8%	14,1 kg
GH-900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	16,3 kg
GH-930	130 x 60 cm	930* +/- 8%	15,9 kg
GH-1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	20,3 kg
GH-1250	160 x 60 cm	1250* +/- 8%	22,1 kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wandmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)

