



## Leistungsmerkmale

Oberfläche:	Glas beschichtet
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	Tafel schwarz
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Dimension der Heizung
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset <i>im Lieferumfang enthalten</i>

## Größen und Leistungen

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt (ca.)	Gewicht (kg)
Tafelheizung 750	90 x 70	750* +/-8%	13,0
Tafelheizung 900	100 x 80	900* +/-8%	16,3
Tafelheizung 1150	120 x 80	1150* +/-8%	20,0

\*Nennleistung bei 230Volt

## Verpackung

Karton aus 100% recyclebarem Material  
VPE: 1 Stück

## Installation

Wandmontage

## Wärmeregulung *im Lieferumfang nicht enthalten*

Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat



## DIGEL HEAT

Eine eingetragene Marke der Digel Stictech GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen  
www.digel-heat.de - info@digel-heat.com - Tel. +49 7121 9767680 - Fax +49 7121 781 31  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten